



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Performance Nero 150W 20200lm 30D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 236858                       |
| EAN                               | 4058075353763                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | FL PFM 150W/4000K SYM R30 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 135                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Product Serie                  | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 516 |
| Larghezza (mm) | 130 |
| Altezza (mm)   | 368 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**